



Lucas Oil Synthetic 5W-30 C3 ECO-V Engine Oil

Lucas Oil Products UK (PT)

número da peça: 47032, 47033, 4703, 447035

Versão número: 2.2

Ficha de dados de segurança (Conforme Anexo II do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878)

Data de emissão: 22/07/2024

Imprimir data: 22/07/2024

S.REACH.PRT.PT

SECÇÃO 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome do produto | Lucas Oil Synthetic 5W-30 C3 ECO-V Engine Oil |
| Nome Químico | Não Aplicável |
| Sinónimos | Mixture |
| Fórmula do produto químico | Não Aplicável |
| Outros meios de identificação | Não Disponível |

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

| | |
|--|--|
| Categoria de Produtos do Consumidor | PC24 Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação |
| Utilizações identificadas relevantes da substância | Utilizado de acordo com as instruções do fabricante. |
| Precauções de utilização | Não são identificadas utilizações específicas desaconselhadas. |

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

| | | |
|-----------------|--|--|
| Nome da empresa | Lucas Oil Products UK (PT) | Lucas Oil Products Europe Ltd |
| Endereço | Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni Industrial Estate LL77 7JA Llangefni Great Britain | Block 3 Harcourt Centre Dublin 2 Ireland |
| Telefone | +44 (0) 1248 723 666 | +44 344 225 5400 |
| Fax | Não Disponível | Não Disponível |
| Website | www.lucasoil.co.uk | www.lucasoil.eu.com |
| Email endereço | Info@LucasOil.co.uk | info@lucasoil.eu.com |

1.4. Número de telefone de emergência

| | | |
|--|--|--|
| Associação / Organização | Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica | ChemTel |
| Nº de Emergência | +351 800 250 250 | 1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.) |
| Outros números de telefone de urgência | Não Disponível | +1-813-248-0585 (International) |

SECÇÃO 2 Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

| | |
|---|---------------|
| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações [1] | Não Aplicável |
|---|---------------|

2.2. Elementos do rótulo

| | |
|------------------------|----------------------|
| Pictogramas de perigo | Não Aplicável |
| PALAVRA DE ADVERTENCIA | Não Aplicável |

Frases de Perigo

Não Aplicável

Supplemental Frases

| | |
|---------------|--|
| EUH210 | Ficha de segurança fornecida a pedido. |
|---------------|--|

Frases de Precaução - Prevenção

Não Aplicável

Frases de Precaução - Resposta

Não Aplicável

Frases de Precaução - Armazenamento

Não Aplicável

Frases de Precaução - Descarte

Não Aplicável

O material contém lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)*, 1-decene homopolymer, hydrogenated, paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346), paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346).

2.3. Outros perigos

| | |
|---|--|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | Listados no regulamento europeu (CE) n.º 1907/2006 - Anexo XVII - (Restrições podem ser aplicadas) |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Listados no regulamento europeu (CE) n.º 1907/2006 - Anexo XVII - (Restrições podem ser aplicadas) |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Listados no regulamento europeu (CE) n.º 1907/2006 - Anexo XVII - (Restrições podem ser aplicadas) |

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes**3.1. Substâncias**

Ver "Composição em ingredientes" na Seção 3.2

3.2. Misturas

| 1. n.º CAS 2. n.º EC 3. Índice N.º 4. REACH N.º | % [peso] | Nome | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações | SCL / Fator-M | Nanoforma partículas Características |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 1. 72623-86-0.* 2. 276-737-9 3. 649-482-00-X 4. Não Disponível | 10-50 | <u>lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)*</u> | Risco de Aspiração de Categoria 1; H304 [1] | Não Disponível Fator M agudo: Não Disponível Fator M crônico: Não Disponível | Não Disponível |
| 1. 68037-01-4* 2. 500-183-1 3. Não Disponível 4. Não Disponível | 10-50 | <u>1-decene homopolymer, hydrogenated</u> | Risco de Aspiração de Categoria 1; H304 [1] | Não Disponível Fator M agudo: Não Disponível Fator M crônico: Não Disponível | Não Disponível |
| 1. 64742-55-8.* 2. 265-158-7 3. 649-468-00-3 4. Não Disponível | <10 | <u>paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346)</u> | Risco de Aspiração de Categoria 1; H304 [1] | Não Disponível Fator M agudo: Não Disponível Fator M crônico: Não Disponível | Não Disponível |
| 1. 64742-65-0.* 2. 265-169-7 3. 649-474-00-6 4. Não Disponível | <10 | <u>paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346)</u> | Risco de Aspiração de Categoria 1; H304 [1] | Não Disponível Fator M agudo: Não Disponível Fator M crônico: Não Disponível | Não Disponível |
| 1. 68784-26-9* 2. 272-234-3 3. Não Disponível 4. Não Disponível | <10 | <u>dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated</u> | Crônica Aquatic Categoria Hazard 4; H413 [1] | Não Disponível Fator M agudo: Não Disponível Fator M crônico: Não Disponível | Não Disponível |
| Legenda: | 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificação estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificação retirados de C & L; * EU IOELVs acessível; [e] Substância identificada como tendo propriedades desreguladoras endócrinas | | | | |

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

| | |
|------------------------------|---|
| Contacto com os olhos | <p>Se este produto entrar em contacto com os olhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lave imediatamente com água. ▶ Se a irritação persistir procure assistência médica. ▶ A remoção de lentes de contacto após uma lesão deverá ser realizada por pessoal habilitado. |
| Contacto com a pele | <p>Se ocorrer contacto com a pele ou cabelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lave a pele e o cabelo com água correntes (e sabão se disponível). ▶ Procure assistência médica no caso de irritação. |
| Inalação | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se inalar fumos ou produtos de combustão, deve remover da área contaminada. ▶ Geralmente não são necessárias outras medidas. |
| Ingestão | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dê imediatamente um copo com água. ▶ Geralmente não são necessários primeiros socorros. Em caso de dúvida contacte um Centro de Informação sobre Envenenamentos ou um médico. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios**5.1. Meios de extinção**

- ▶ Espuma.
- ▶ Pó químico seco.
- ▶ Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).
- ▶ Dióxido de carbono.
- ▶ Spray de água ou nevoeiro - Apenas para grandes incêndios.

5.2. Perigos específicos da substância ou mistura

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Incompatibilidade com o fogo | Nenhum conhecido. |
|-------------------------------------|-------------------|

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndios

| | |
|------------------------------------|---|
| Combate ao incêndio | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo. ▶ Utilizar roupas protectoras no corpo inteiro e máscara de oxigénio. ▶ Impedir, por todos os meios possíveis, que o líquido derramado entre em drenos ou cursos de água. ▶ Utilize água sob a forma de spray para controlar o fogo e arrefecer a área adjacente. ▶ Evitar enviar água para acumulações de líquido. ▶ NÃO aproximar contentores que se suspeite estarem quentes. ▶ Arrefecer os contentores expostos ao fogo com spray de água a partir de um local seguro. ▶ Se for seguro, remover os contentores que se encontrem no caminho das chamas. |
| Perigo de incêndio/explosão | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Combustível. ▶ Risco ligeiro de fogo quando exposto a calor ou chamas. ▶ Aquecimento pode causar expansão ou decomposição levando a ruptura violenta dos contentores. ▶ Quando em combustão pode emitir gases irritantes/tóxicos. ▶ Pode emitir fumo corrosivo. ▶ Poeiras contendo materiais combustíveis podem explodir. |

SECÇÃO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Veja a secção 8

6.2. Precauções a nível ambiental

Ver secção 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

| | |
|----------------------------|---|
| Pequenos vazamentos | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remover todas as fontes de ignição. ▶ Limpar imediatamente todos os derrames. ▶ Evitar respirar vapores e o contacto com a pele os olhos. ▶ Controlar o contacto através do uso de equipamento protector. ▶ Conter e absorver derrames com areia, terra, material inerte ou vermiculite. ▶ Limpar. ▶ Colocar num contentor identificado e adequado para eliminação. |
| Grandes vazamentos | <p>Risco moderado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocação do ar. ▶ Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo. ▶ Usar máscara de oxigénio e luvas protectoras. Impedir, por todos os meios possíveis, que o líquido derramado entre em drenos ou cursos de água. ▶ Não fumar, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição. ▶ Aumentar a ventilação. ▶ Parar a fuga se for seguro. ▶ Evitar o alastramento das fugas utilizando areia, terra ou vermiculite. ▶ Recolher o produto recuperável em contentores identificados para reciclagem. ▶ Absorver o produto remanescente com areia, terra ou vermiculite. |

- ▶ Recolher os resíduos sólidos e selá-los em contentores identificados para eliminação.
- ▶ Lavar a área e evitar o escoamento para os drenos.
- ▶ Em caso de contaminação de drenos ou cursos de água, alertar os serviços de emergência.

6.4. Remissão para outras secções

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

| | |
|---|--|
| Manuseamento seguro | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evitar todo o contacto, incluindo a inalação. ▶ Usar roupa protectora quando existir risco de exposição. ▶ Usar numa área bem ventilada. Impedir a concentração em cavidades e fossas. ▶ NÃO ENTRAR em espaços confinados até o ar ter sido analisado. ▶ Evitar fumar, a utilização de fontes luminosas desprotegidas e de fontes de ignição. ▶ Evitar o contacto com materiais incompatíveis. Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. ▶ Manter os contentores firmemente selados quando não estiverem em uso. ▶ Evitar os danos físicos nos contentores. ▶ Lavar sempre as mãos com sabão e água após o manuseamento. ▶ Lavar separadamente as roupas de trabalho. ▶ Utilizar as boas práticas de trabalho ocupacional. ▶ Obedecer às recomendações de armazenamento e de manuseamento indicadas pelo fabricante. ▶ A atmosfera deverá ser verificadas e os valores obtidos comparados com valores de referência de modo a assegurar condições de trabalho em seguras. |
| Protecção contra incêndio e explosão | Ver secção 5 |
| Outras Informações | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Guardar nos contentores originais. ▶ Manter os contentores selados de modo seguro. ▶ Não fumar, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição. ▶ Guardar numa área fresca, seca e bem ventilada. ▶ Guardar longe de materiais incompatíveis e de contentores de comida. ▶ Proteger os contentores de danos físicos e verificar a existência de derrames com regularidade. ▶ Obedecer às recomendações de armazenamento e manuseamento impostas pelo fabricante. |

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

| | |
|---|--|
| Recipiente apropriado | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vasilha ou tambor metálico. ▶ Embalagem de acordo com as recomendações do fabricante. ▶ Verificar que todos os contentores se encontram claramente identificados e não contêm fugas. |
| Incompatibilidade de armazenamento | Evite contaminação da água, produtos alimentares ou sementes. Nenhum conhecido. |
| Categorias de perigo nos termos do Regulamento (CE) n.º 2012/18/EU (Seveso III) | Não Disponível |
| Quantidades-limiar (em toneladas) das substâncias perigosas referidas no artigo 3.º, n.º 10, para a aplicação de | Não Disponível |

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver secção 1.2

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

| Componente | DNELs Exposição Padrão Trabalhador | PNECs compartimento |
|---|---|------------------------|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | dérmico 0.97 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) inalação 2.73 mg/m ³ (Sistémica, crónica) inalação 5.58 mg/m ³ (Local, Crónica) oral 0.74 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) * inalação 1.19 mg/m ³ (Local, Crónica) * | 9.33 mg/kg food (oral) |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | dérmico 0.97 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) inalação 2.73 mg/m ³ (Sistémica, crónica) inalação 5.58 mg/m ³ (Local, Crónica) oral 0.74 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) * inalação 1.19 mg/m ³ (Local, Crónica) * | 9.33 mg/kg food (oral) |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | dérmico 0.97 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) inalação 2.73 mg/m ³ (Sistémica, crónica) inalação 5.58 mg/m ³ (Local, Crónica) oral 0.74 mg/kg bw/day (Sistémica, crónica) * inalação 1.19 mg/m ³ (Local, Crónica) * | 9.33 mg/kg food (oral) |

* Valores para a população geral

Limites de exposição ocupacional (OEL)

Continued...

DADOS DOS COMPONENTES

| Fonte | Componente | Nome do material | Média ponderada no tempo | STEL | pico | Notas |
|---|---|---|--------------------------|----------------|----------------|--|
| Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos | lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | (Óleo mineral, aerossóis) | (5) mg/m3 | (10) mg/m3 | Não Disponível | (---); (TWA (O)) |
| Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho | lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | Mineral oils that have been used before in internal combustion engines to lubricate and cool the moving parts within the engine | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | (10) Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible. |
| Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos | 1-decene homopolymer, hydrogenated | Fuel diesel, expresso como hidrocarbonetos totais | 100 mg/m3 | Não Disponível | Não Disponível | P; A3; (TWA (V)) |
| Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos | paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | (Óleo mineral, aerossóis) | (5) mg/m3 | (10) mg/m3 | Não Disponível | (---); (TWA (O)) |
| Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho | paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Mineral oils that have been used before in internal combustion engines to lubricate and cool the moving parts within the engine | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | (10) Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible. |
| Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos | paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | (Óleo mineral, aerossóis) | (5) mg/m3 | (10) mg/m3 | Não Disponível | (---); (TWA (O)) |
| Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho | paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Mineral oils that have been used before in internal combustion engines to lubricate and cool the moving parts within the engine | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | (10) Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible. |

Limites de emergência

| Componente | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|---|-----------|-------------|-------------|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | 140 mg/m3 | 1,500 mg/m3 | 8,900 mg/m3 |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | 30 mg/m3 | 330 mg/m3 | 2,000 mg/m3 |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | 140 mg/m3 | 1,500 mg/m3 | 8,900 mg/m3 |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | 140 mg/m3 | 1,500 mg/m3 | 8,900 mg/m3 |

| Componente | IDLH originais | IDLH revista |
|---|----------------|----------------|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | 2,500 mg/m3 | Não Disponível |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | Não Disponível | Não Disponível |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | 2,500 mg/m3 | Não Disponível |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | 2,500 mg/m3 | Não Disponível |
| dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated | Não Disponível | Não Disponível |

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

A exaustão geral é adequada nas condições normais de operação. Se existir risco de sobre-exposição use uma máscara de oxigénio aprovada pela Standards Association of Australia. Para obter a proteção adequada é essencial que esta fique devidamente ajustada. Proporcione ventilação adequada em armazéns ou áreas de armazenamento fechadas. Os contaminantes atmosféricos produzidos no local

de trabalho possuem diferentes velocidades de "fuga" que, por sua vez, determinam a "velocidade de captura" do ar fresco circulante necessário para remover o contaminante.

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo de Contaminante: | Velocidade do Ar: |
| Solvente, vapores, desengorduramento, etc., evaporação do tanque (em ar parado) | 0.25-0.5 m/s (50-100 f/min) |
| aerossóis, fumos de operações de derrame, enchimento intermitente de contentores, baixa velocidade de transferência de carregadores, solda, deriva de spray, fumos ácidos de galvanização, decapagem (libertado a baixa velocidade para uma zona de geração activa) | 0.5-1 m/s (100-200 f/min.) |
| de spray directo, pintura à pressão em áreas reduzidas, enchimento de tambores, enchimento de carregadores, poeiras resultantes de esmagamento, descarga de gás (geração activa para uma zona de circulação rápida de ar) | 1-2.5 m/s (200-500 f/min) |
| moagem, rebentamento abrasivo, polimento em cilindro giratório, poeiras geradas por rodas a alta velocidade (libertadas a velocidade inicial elevada para uma zona de elevada circulação de ar). | 2.5-10 m/s (500-2000 f/min) |

Dentro de cada gama de valores apropriados depende de:

| Limite inferior da gama | Limite superior da gama |
|---|--|
| 1: Correntes de ar mínimas ou favoráveis à captura | 1: Correntes de ar perturbadoras |
| 2: Apenas contaminantes de baixa toxicidade ou simplesmente incómodos | 2: Contaminantes de elevada toxicidade |
| 3: Intermitente, baixa produção. | 3: Elevada produção, forte uso |
| 4: Grande cobertura ou grande massa de ar em movimento | 4: Cobertura pequena - apenas controlo local |

Teoria simples mostra que a velocidade do ar diminui rapidamente com a distância quando afastado da abertura de um simples tubo de extracção. Velocidade geralmente diminui com o quadrado da distância ao ponto de extracção (em casos simples). Portanto a velocidade do ar no ponto de extracção deverá ser ajustada, adequadamente, consoante a distância da fonte de contaminação. A velocidade do ar na ventoinha de extracção, por exemplo, deverá ser um mínimo de 1-2 m/s (200-400 f/min.) para extracção de solventes produzidos num tanque a 2 metros de distância do ponto de extracção. Outros aspectos mecânicos que geram défices de performance dentro do aparelho de extracção tornam essencial a multiplicação das velocidades teóricas do ar por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extracção são instalados ou usados.

8.2.2. Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual



Protecção ocular e rosto

- ▶ Óculos de segurança com proteções laterais
- ▶ Óculos químicos. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou equivalente nacional]
- ▶ Lentes de contato podem representar um perigo especial; lentes de contato gelatinosas podem absorver e concentrar irritantes. Um documento de política por escrito, descrevendo o uso de lentes ou restrições de uso, deve ser criado para cada local de trabalho ou tarefa. Isso deve incluir uma revisão da absorção e adsorção da lente para a classe de produtos químicos em uso e um relato da experiência com lesões. O pessoal médico e de primeiros socorros deve ser treinado em sua remoção e o equipamento adequado deve estar prontamente disponível. Em caso de exposição a produtos químicos, comece a irrigação ocular imediatamente e remova as lentes de contato assim que possível. As lentes devem ser removidas aos primeiros sinais de vermelhidão ou irritação dos olhos - as lentes devem ser removidas em um ambiente limpo somente após os trabalhadores lavarem bem as mãos. [Boletim de Inteligência Atual do CDC NIOSH 59].

Protecção da pele

Ver Protecção das mãos abaixo

Protecção das mãos / pés

Use luvas de protecção geral, ex. luvas de borracha leves.
 A escolha de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade que variam de fabricante para fabricante. Quando o produto químico é uma preparação de várias substâncias, a resistência do material das luvas não podem ser calculados antecipadamente e, por conseguinte, tem de ser verificado antes da aplicação. A ruptura exata através do tempo para substâncias tem de ser obtida a partir do fabricante das luvas de protecção and.has a serem observados ao fazer uma escolha final. A higiene pessoal é um elemento-chave dos cuidados de mão eficaz. Luvas devem ser vestidas somente com as mãos limpas. Depois de usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secas. Aplicação de um hidratante não perfumado é recomendado. A adequabilidade e durabilidade do tipo luva é dependente do uso. fatores importantes na escolha de luvas incluem: · Frequência e duração do contacto, · Resistência química do material da luva, · Espessura da luva e · destreza Seleccione luvas testados a um nível relevante (por exemplo, a Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2.161,1 ou equivalente nacional). · Quando prolongada ou repetida frequentemente contacto pode ocorrer, uma luva com uma classe de protecção de 5 ou superior (tempo de intervalo é superior a 240 minutos, de acordo com a norma EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é recomendado. · Quando apenas um breve contacto é esperado, uma luva com uma classe de protecção 3 ou superior (tempo de ruptura superior a 60 minutos, de acordo com a EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é recomendado. · Alguns tipos de polímeros luva são menos afetadas pelo movimento e isso deve ser levado em conta quando se considera luvas para uso a longo prazo. · Luvas contaminadas devem ser substituídas. Tal como definido na norma ASTM F-739-96 em qualquer aplicação, luvas são classificados como: · Excelente ao avanço do tempo > 480 min · Boa quando avanço time > 20 min · Fair quando o tempo de avanço < 20 min · Pobre quando degrada material das luvas Para aplicações gerais, luvas com uma espessura tipicamente maior do que 0,35 milímetros, são recomendados. Deve ser enfatizado que a espessura da luva não é necessariamente um bom preditor de resistência luva para um produto químico específico, como a eficiência de permeação da luva será dependente da composição exacta do material da luva. Portanto, a seleção luva também deve basear-se em consideração as exigências da tarefa e conhecimento dos tempos de ruptura. Luva de espessura também pode variar, dependendo do fabricante luva, do tipo luva e o modelo de luva. Portanto, os dados técnicos dos fabricantes devem ser sempre tomadas em conta para garantir a seleção da luva mais adequado para a tarefa. Nota: Dependendo da atividade a ser realizada, luvas de espessura variável pode ser necessária para tarefas específicas. Por exemplo: · Luvas mais finas (abaixo de 0.1 mm ou menos), pode ser necessária quando é necessário um elevado grau de destreza manual. No entanto, estas luvas só são susceptíveis de dar proteção curta duração e, normalmente, seria apenas para aplicações de uso único, em seguida, eliminados. · Luvas mais espessas (até 3 mm ou mais), pode ser necessária quando há uma mecânica (bem como um produto químico) risco isto é, onde há abrasão ou punção potencial Luvas devem ser vestidas somente com as mãos limpas. Depois de usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secas. Aplicação de um hidratante não perfumado é recomendado.

Protecção Corporal

Ver Outra protecção abaixo

Outras protecções

- Não é necessário equipamento especial para a manipulação de pequenas quantidades.
OUTROS CASOS:
- ▶ Bata.
 - ▶ Creme de restrição.
 - ▶ Unidade para lavagem dos olhos.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Ver secção 12

SECÇÃO 9 Propriedades físico químicas**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

| Aspecto | Clear and Bright Brown Oil | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Estado Físico | Líquido | Densidade relativa (agua= 1) | 0.848 |
| Odor | Não Disponível | Cociente de partição n-octanol / água | Não Disponível |
| Limiar de odor | Não Disponível | Temperatura de auto-ignição (°C) | Não Disponível |
| pH (como foi fornecido) | Não Disponível | temperatura de decomposição | Não Disponível |
| Ponto de fusão/congelamento (° C) | -45 | Viscosidade | 70 @ 40°C |
| ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (° C) | Não Disponível | Peso Molecular (g/mol) | Não Disponível |
| Ponto de inflamação (°C) | >200 | gosto | Não Disponível |
| Velocidade de Evaporação | Não Disponível | Propriedades de explosão | Não Disponível |
| Inflamabilidade | Não Aplicável | Propriedades de oxidação | Não Disponível |
| Limite Explosivo Superior (%) | Não Disponível | tensão superficial (dyn/cm or mN/m) | Não Disponível |
| Limite Explosivo mais Baixo (%) | Não Disponível | Componente volátil (%vol) | Não Disponível |
| Pressão de Vapor (kPa) | Não Disponível | grupo de gás | Não Disponível |
| Hidrossolubilidade | não miscível | pH como uma solução (1%) | Não Disponível |
| Densidade do vapor (Air = 1) | Não Disponível | VOC g/L | Não Disponível |
| nanoforma Solubilidade | Não Disponível | Nanoforma partículas Características | Não Disponível |
| Tamanho da partícula | Não Disponível | | |

9.2. Outras informações

Não Disponível

SECÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

| | |
|---|--|
| 10.1.Reactividade | Ver secção 7.2 |
| 10.2. Estabilidade química | O produto é considerado estável e não deverá ocorrer polimerização perigosa. |
| 10.3. Possibilidade de reacções perigosas | Ver secção 7.2 |
| 10.4. Condições a evitar | Ver secção 7.2 |
| 10.5. Materiais incompatíveis | Ver secção 7.2 |
| 10.6. Produtos de decomposição perigosos | Ver secção 5.3 |

SECÇÃO 11 Informação toxicológica**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

| | |
|---------------------|--|
| Inalado | Pensa-se que o material não deverá ter efeitos adversos sobre a saúde ou provocar irritação do trato respiratório (segundo Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessária uma boa prática de higiene para que a exposição seja reduzida ao mínimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho. |
| Ingestão | (Não existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NÃO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou outros sistemas de classificação como "prejudicial por ingestão". Tal deve-se à falta de evidências humanas ou animais que o corroborem. O material poderá ser prejudicial para a saúde do indivíduo se for ingerido, especialmente no caso da existência de lesões prévias em alguns órgãos (ex. Fígado, rins). As actuais definições de substância tóxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar mortalidade em vez de doses geradoras de morbilidade (doença, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar náuseas e vómitos. No entanto, num local de trabalho a ingestão de quantidades insignificantes não deverá ser motivo de preocupação. |
| Contacto com a pele | Apesar de se pensar que o contacto com a pele não deverá ter efeitos prejudiciais para a saúde ou provocar irritação da pele (segundo Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). Ainda assim, boas práticas de higiene requerem uma exposição mínima e a utilização de luvas adequadas no local de trabalho. |
| Olho | Embora não se considere o líquido irritante (segundo classificação das Directivas da Comunidade Europeia), o contacto directo com os olhos pode produzir desconforto temporário caracterizado por produção de lágrimas ou vermelhidão do tecido conjuntivo (tal como nos casos de queimaduras pelo vento). |
| Crónico | A exposição a este produto durante longos períodos não parece produzir efeitos crónicos adversos sobre a saúde (segundo classificação de Directivas da UE usando modelos animais); no entanto, e como medida preventiva, a exposição seja por que via for deverá ser minimizada. |

| | | |
|---|--|--|
| Lucas Oil Synthetic 5W-30 C3 ECO-V Engine Oil | TOXICIDADE Não Disponível | IRRITAÇÃO Não Disponível |
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | TOXICIDADE Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg ^[2] | IRRITAÇÃO Olho: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | TOXICIDADE Inalação(Rato) LC50; >2500 mg/m ³ /4h ^Λ [2] Inalação(Rato) LC50; 4.68 mg/l/1h ^[2] Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg ^[2] Oral(rato) LD50; 36000 mg/kg ^{***} [2] | IRRITAÇÃO Eye*(rabbit):0-4/110.0-nonirritant Olho: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] Skin**(rabbit)-0.5/8.0-nonirritant ^{***} [Uniroyal] |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | TOXICIDADE Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg ^Λ [2] | IRRITAÇÃO Olho: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | TOXICIDADE dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kg ^[1] Inalação(Rato) LC50; 2.18 mg/l/4h ^[2] Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg ^[2] | IRRITAÇÃO Olho: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1] |
| dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated | TOXICIDADE dérmica (coelho) LD50: >5000 mg/kg ^Λ [2] Inalação(Rato) LC50; >1670 mg/m ³ /h ^Λ [2] Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg ^Λ [2] | IRRITAÇÃO Não Disponível |

Legenda: 1 Valor obtido a partir de substâncias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraídos do RTECS excepto em casos específicos (RTECS - Registo de efeitos tóxicos de substâncias químicas)

| | |
|--|---|
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Estudos em animais indicam que parafinas normais, ramificadas e cíclicas são absorvidas pelo trato gastrointestinal e que a absorção de n-parafinas é inversamente proporcional ao comprimento da cadeia de carbono, com pouca absorção acima de C30. Em relação aos comprimentos de cadeia de carbono provavelmente presentes no óleo mineral, as n-parafinas podem ser absorvidas em maior extensão do que iso- ou cicloparafinas. As principais classes de hidrocarbonetos são bem absorvidas no trato gastrointestinal em várias espécies. Em muitos casos, os hidrocarbonetos hidrofóbicos são ingeridos em associação com gorduras na dieta. Alguns hidrocarbonetos podem aparecer inalterados como partículas de lipoproteína na linfa intestinal, mas a maioria dos hidrocarbonetos se separa parcialmente das gorduras e passa por metabolismo nas células intestinais. A célula intestinal pode desempenhar um papel importante na determinação da proporção de hidrocarbonetos que se torna disponível para ser depositada inalterada em tecidos periféricos, como reservas de gordura corporal ou fígado. |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) & paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Não existem dados toxicológicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliográfica. Esta substância foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NÃO classificável no que diz respeito às suas propriedades cancerígenas em humanos. A evidência de propriedades cancerígenas poderá ser inadequada ou limitada em testes animais. |

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| toxicidade aguda | ✗ | Carcinogenicidade | ✗ |
| Irritação / corrosão | ✗ | reprodutivo | ✗ |
| Lesões oculares graves / irritação | ✗ | STOT - exposição única | ✗ |
| Sensibilização respiratória ou da pele | ✗ | STOT - exposição repetida | ✗ |
| Mutagenicidade | ✗ | risco de aspiração | ✗ |

Legenda: ✗ – Os dados não estão disponíveis ou não preenche os critérios de classificação
✓ – Os dados necessários para fazer a classificação disponível

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

11.2.2. Outras informações

Consulte A Seção 11.1

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Toxicidade

| Lucas Oil Synthetic 5W-30 C3 ECO-V Engine Oil | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível |
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
| | EC50 | 48h | crustáceos | >1000mg/l | 1 |
| | NOEC(ECx) | 504h | crustáceos | >1mg/l | 1 |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
| | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
| | EC50 | 48h | crustáceos | >1000mg/l | 1 |
| | NOEC(ECx) | 504h | crustáceos | >1mg/l | 1 |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
| | ErC50 | 72h | Algas e outras plantas aquáticas | >1000mg/l | 1 |
| | EC50 | 48h | crustáceos | >1000mg/l | 1 |
| | NOEC(ECx) | 504h | crustáceos | >1mg/l | 1 |
| | EC50 | 96h | Algas e outras plantas aquáticas | >1000mg/l | 1 |
| dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated | PONTO FINAL | duração do teste (horas) | espécies | valor | fonte |
| | EC50 | 48h | crustáceos | 4.9mg/l | 1 |
| | LC50 | 96h | Peixe | 000mg/l | Não Disponível |
| | EC50(ECx) | 48h | crustáceos | 4.9mg/l | 1 |
| | EC50 | 96h | Algas e outras plantas aquáticas | 500mg/l | Não Disponível |
| Legenda: | Extraído de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao) - Dados de bioconcentrao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentrao 8. Dados do fornecedor | | | | |

12.2. Persistência e degradabilidade

| Componente | Persistência: Água / Solo | Persistência: Air |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | BAIXO | BAIXO |

12.3. Potencial de bioacumulação

| Componente | Bioacumulação |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | ALTO (LogKOW = 5.116) |

12.4. Mobilidade no solo

| Componente | mobilidade |
|------------------------------------|------------------------|
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | BAIXO (Log KOC = 1724) |

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

| | P | B | T |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dados relevantes disponíveis | não disponível | não disponível | não disponível |
| PBT | ✘ | ✘ | ✘ |
| vPvB | ✘ | ✘ | ✘ |
| Critérios de PBT e mPmB cumprida? | não | | |
| vPvB | não | | |

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

12.7. Outros efeitos adversos

Nenhuma evidência de propriedades de esgotamento do ozônio foi encontrada na literatura atual.

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

| | |
|--|--|
| Descarte de produto / embalagem | <p>A legislação referente aos requisitos para a eliminação de desperdício pode diferir consoante o país, o estado e/ou território. Cada utilizador deve de obedecer às leis em vigor na sua área. Em algumas áreas, alguns desperdícios poderão ser monitorizados. Segue-se normalmente uma ordem hierárquica de controlos - o utilizador deverá investigar a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Redução ▶ Reutilização ▶ Reciclagem ▶ Eliminação (se tudo o resto falhar) <p>Este material pode ser reciclado se não tiver sido utilizado ou se não tiver sido contaminado de tal forma que o seu uso seja contra-indicado. Se o produto tiver sido contaminado pode ser recuperado por filtração, destilação ou por outro meio. Deverá ter-se em conta o tempo de semi-vida quando forem tomadas decisões deste tipo. É de salientar que as propriedades do material podem alterar durante a sua utilização e que poderá não ser adequada a reciclagem e reutilização.</p> <p>IMPEDIR que a água das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.</p> <p>Poderá ser necessário recolher toda a água das lavagens para tratamento antes da sua eliminação.</p> <p>Em todos os casos, a eliminação para os esgotos deverá estar sujeita às leis e regulamentações locais e estas deverão ser tidas em consideração em primeiro lugar. Em caso de dúvida contactar a autoridade responsável.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Recicle sempre que possível ou consulte o fabricante sobre as opções de reciclagem. ▶ Consulte a Direcção Geral do Ambiente sobre a forma de eliminar. ▶ Enterre o resíduo num terreno autorizado para o efeito. ▶ Recicle os contentores, se possível, ou elimine-os num local autorizado para o efeito. |
| Opções de tratamento de lixo | Não Disponível |
| Opções de tratamento de esgotos | Não Disponível |

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Etiquetas necessárias

| | |
|---------------------------|-----|
| Poluente das águas | não |
|---------------------------|-----|

Transporte terrestre (ADR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 14.1. Número ONU ou número de ID | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | <table border="1"> <tr> <td>classe</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Perigo subsidiário</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> </table> | classe | Não Aplicável | Perigo subsidiário | Não Aplicável | | | | | | | | |
| classe | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| Perigo subsidiário | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. Grupo de embalagem | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| 14.5. Perigos para o ambiente | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Precauções especiais para os usuários | <table border="1"> <tr> <td>Identificação do perigo (Kemler)</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Código de Classificação</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Rótulo</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Determinações Especiais</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>quantidade limitada</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Código de restrição em túneis</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> </table> | Identificação do perigo (Kemler) | Não Aplicável | Código de Classificação | Não Aplicável | Rótulo | Não Aplicável | Determinações Especiais | Não Aplicável | quantidade limitada | Não Aplicável | Código de restrição em túneis | Não Aplicável |
| Identificação do perigo (Kemler) | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| Código de Classificação | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| Determinações Especiais | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| quantidade limitada | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |
| Código de restrição em túneis | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | |

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 14.1. Número ONU | Não Aplicável | | | | | | |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU | Não Aplicável | | | | | | |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | <table border="1"> <tr> <td>Classe ICAO/IATA</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>ICAO / IATA Perigo subsidiário</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Código ERG</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> </table> | Classe ICAO/IATA | Não Aplicável | ICAO / IATA Perigo subsidiário | Não Aplicável | Código ERG | Não Aplicável |
| Classe ICAO/IATA | Não Aplicável | | | | | | |
| ICAO / IATA Perigo subsidiário | Não Aplicável | | | | | | |
| Código ERG | Não Aplicável | | | | | | |
| 14.4. Grupo de embalagem | Não Aplicável | | | | | | |
| 14.5. Perigos para o ambiente | Não Aplicável | | | | | | |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador | <table border="1"> <tr> <td>Determinações Especiais</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> <tr> <td>Instruções de Embalagem Apenas Carga</td> <td>Não Aplicável</td> </tr> </table> | Determinações Especiais | Não Aplicável | Instruções de Embalagem Apenas Carga | Não Aplicável | | |
| Determinações Especiais | Não Aplicável | | | | | | |
| Instruções de Embalagem Apenas Carga | Não Aplicável | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| Quantidade Máxima Qtd./Embalagem | Não Aplicável |
| Instruções de Embalagem Passageiro e Carga | Não Aplicável |
| Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack | Não Aplicável |
| Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst | Não Aplicável |
| Passageiro e Carga Limitada Quantidade Máxima/Pacote | Não Aplicável |

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| 14.1. Número ONU | Não Aplicável | |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU | Não Aplicável | |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | Classe IMDG | Não Aplicável |
| | IMDG Perigo subsidiário | Não Aplicável |
| 14.4. Grupo de embalagem | Não Aplicável | |
| 14.5. Perigos para o ambiente | Não Aplicável | |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador | Número EMS | Não Aplicável |
| | Determinações Especiais | Não Aplicável |
| | Quantidade Limitada | Não Aplicável |

Transporte fluvial (ADN): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| 14.1. Número ONU | Não Aplicável | |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU | Não Aplicável | |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | Não Aplicável | Não Aplicável |
| | | |
| 14.4. Grupo de embalagem | Não Aplicável | |
| 14.5. Perigos para o ambiente | Não Aplicável | |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador | Código de Classificação | Não Aplicável |
| | Determinações Especiais | Não Aplicável |
| | Quantidade Limitada | Não Aplicável |
| | equipamentos necessários | Não Aplicável |
| | Número de cones de fogo | Não Aplicável |

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

14.7.1. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Não Aplicável

14.7.2. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Código IMSBC

| Nome do produto | Grupo |
|---|----------------|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | Não Disponível |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | Não Disponível |
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Não Disponível |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Não Disponível |
| dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated | Não Disponível |

14.7.3. Transporte a granel em conformidade com o Código IGC

| Nome do produto | Tipo de navio |
|---|----------------|
| lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* | Não Disponível |
| 1-decene homopolymer, hydrogenated | Não Disponível |

| Nome do produto | Tipo de navio |
|---|----------------|
| paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Não Disponível |
| paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) | Não Disponível |
| dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated | Não Disponível |

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)* encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) - Agentes Classificados pelas Monografias da IARC - Não Classificados como Carcinogênicos

Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

Projeto Pegada Química - Lista de Produtos Químicos de Alta Preocupação

Regulamento REACH da UE (CE) Nº 1907/2006 - Anexo XVII (Apêndice 2) Carcinógenos: Categoria 1 B

União Europeia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

União Europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

1-decene homopolymer, hydrogenated encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) - Agentes Classificados pelas Monografias da IARC - Não Classificados como Carcinogênicos

Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

Projeto Pegada Química - Lista de Produtos Químicos de Alta Preocupação

Regulamento REACH da UE (CE) Nº 1907/2006 - Anexo XVII (Apêndice 2) Carcinógenos: Categoria 1 B

União Europeia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

União Europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346) encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) - Agentes Classificados pelas Monografias da IARC - Não Classificados como Carcinogênicos

Diretiva da União Europeia 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

Projeto Pegada Química - Lista de Produtos Químicos de Alta Preocupação

Regulamento REACH da UE (CE) Nº 1907/2006 - Anexo XVII (Apêndice 2) Carcinógenos: Categoria 1 B

União Europeia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

União Europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventário da Europa CE

União Europeia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

Informações Regulatórias Adicionais

não aplicável

Esta ficha de segurança está em conformidade com a seguinte legislação da UE e as suas adaptações -, tanto quanto possível -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.º 1272/2008 atualizado através ATPs.

Informações de acordo com 2012/18/UE (Seveso III):

| Seveso Categoria | Status |
|------------------|----------------|
| | Não Disponível |

15.2. Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

Estado do inventário nacional

| Inventário Nacional | Status |
|--|---|
| Austrália - AIIIC / Australia Não Industrial Uso | sim |
| Canadá - DSL | sim |
| Canadá - NDSL | Não (lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)*; 1-decene homopolymer, hydrogenated; paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346); paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe) (DMSO <3% w/w by |

Continued...

| Inventário Nacional | Status |
|-------------------------------|--|
| | IP 346); dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated) |
| China - IECSC | sim |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP | sim |
| Japão - ENCS | Não (dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated) |
| Coreia - KECI | sim |
| Nova Zelândia - NZIoC | sim |
| Filipinas - PICCS | sim |
| EUA - TSCA | sim |
| Taiwan - TCSI | sim |
| México - INSQ | Não (paraffinic distillate, light, hydrotreated (severe) (DMSO <3% w/w by IP 346); dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated) |
| Vietnam - NCI | sim |
| Rússia - FBEPH | Não (lubricating oils, petroleum C15-30 hydrotreated neutral (DMSO <3% w/w by IP 346)*; dodecylphenol, calcium overbased, sulfurised, carbonated) |
| Legenda: | <i>Sim = Todos os ingredientes estão no inventário Não = um ou mais dos ingredientes listados no CAS não estão no inventário. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigirão registro.</i> |

SECÇÃO 16 Outras informações

| | |
|------------------------|------------|
| Data de revisão | 22/07/2024 |
| Data Inicial | 03/04/2024 |

Códigos de texto completo de risco e de perigo

| | |
|-------------|---|
| H304 | Podem ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| H413 | Podem provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. |

Resumo da versão SDS

| Versão | Data de Atualização | Seções atualizadas |
|--------|---------------------|--|
| 1.2 | 22/07/2024 | Informação toxicológica - saúde aguda (pele), Propriedades físico químicas - Aspecto, Identificação de perigos - Classificação, Informação ecológica - De Meio Ambiente, Controlo da exposição/protecção individual - padrão de exposição, Medidas de combate a incêndios - bombeiro (fogo / explosão perigo), Medidas de primeiros socorros - primeiros socorros (pele), Manuseamento e armazenagem - manipulação de Procedimento, Composição/informação sobre os componentes - ingredientes, Estabilidade e reatividade - instabilidade Condição, Controlo da exposição/protecção individual - Protecção Pessoal (outro), Controlo da exposição/protecção individual - Protecção Pessoal (olho), Controlo da exposição/protecção individual - Protecção Pessoal (mãos / pés), Manuseamento e armazenagem - armazenamento (incompatibilidade armazenamento) |

outras informações

A classificação da preparação e de seus componentes individuais é baseada em fontes oficiais e autorizadas, bem como revisão independente pelo comitê de classificação da Chemwatch usando referências literárias disponíveis.

A Ficha de Dados de Segurança (SDS) é uma ferramenta de comunicação de riscos e deve ser usada para auxiliar na Avaliação de Riscos. Muitos fatores determinam se os riscos relatados são riscos no local de trabalho ou em outras configurações. Os riscos podem ser determinados por meio de cenários de exposição. Devem ser considerados a escala de uso, a frequência de uso e os controles técnicos atuais ou disponíveis.

Definições e abreviações

- ▶ PC - TWA: Média Ponderada de Concentração-Tempo Permissível
- ▶ PC - STEL: Limite de Exposição a Concentração de Curto Prazo Permissível
- ▶ IARC: Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro
- ▶ ACGIH: Conferência Americana de Higiênistas Industriais Governamentais
- ▶ STEL: Limite de Exposição a Curto Prazo
- ▶ TEEL: Limite de Exposição Temporária de Emergência
- ▶ IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentrações de Saúde
- ▶ ES: Padrão de Exposição
- ▶ OSF: Factor de Segurança do Odor
- ▶ NOAEL: Nenhum Nível de Efeito Adverso Observado
- ▶ LOAEL: Nível de Efeito Adverso Mais Baixo Observado
- ▶ TLV: Valor Limite do Limiar
- ▶ LOD: Limite de Detecção
- ▶ OTV: Valor Limiar do Odor
- ▶ BCF: Factores de BioConcentração
- ▶ BEI: Índice de Exposição Biológica
- ▶ DNEL: Nível de Não Efeito Derivado
- ▶ PNEC: Concentração prevista sem efeito

- ▶ AIIC: Inventário Australiano de Químicos Industriais
- ▶ DSL: Lista de Substâncias Domésticas
- ▶ NDSL: Lista de Substâncias Não-Domésticas
- ▶ IECSC: Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China
- ▶ EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
- ▶ ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Registadas
- ▶ NLP: Polímeros Antigos
- ▶ ENCS: Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes
- ▶ KECI: Inventário de Químicos Existentes na Coreia

- ▶ NZIoC: Inventário de Químicos da Nova Zelândia
- ▶ PICCS: Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas
- ▶ TSCA: Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas
- ▶ TCSI: Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan
- ▶ INSQ: Inventário Nacional de Substâncias Químicas
- ▶ NCI: Inventário Nacional Químico
- ▶ FBEPH: Registo Russo de Substâncias Químicas e Biológicas Potencialmente Nocivas

Classificação e procedimento usado para derivar a classificação para misturas de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 [CLP]

| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações | Procedimento de classificação |
|---|-------------------------------|
| , EUH210 | Método de cálculo |